



«STRONG» КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ ВД-АК 19  
АКРИЛОВАЯ, АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ,  
ВЫСОКОПРОЧНАЯ  
Образует паропроницаемое (дышащее)  
глубокоматовое покрытие.  
Без запаха.

**Область применения:** Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также внутренних помещений. Применяется для окраски штукатурки, шпатлевки, бетона, кирпича, фанеры, дерева, ДСП, ДВП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ.

Срок службы покрытия: 5-10 лет при строгом соблюдении технологии нанесения.

**Время высыхания:** не более 1 часа при  $t=+20\text{ }^{\circ}\text{C}$  и влажности 65%.

**Расход для Базы А:** 6-8 м<sup>2</sup>/л.

**Нанесение:** Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Для придания водоотталкивающих свойств окрашенную поверхность обработать гидрофобизирующей пропиткой «Радуга-018».

**Компьютерная колеровка:** по всем известным системам колеровки.

**Состав:** База А - минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, загуститель, целевые добавки; База С - минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, загуститель, целевые добавки.

**Хранение и транспортировка:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ , избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Срок годности в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

**Очистка инструмента:** Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

**Меры предосторожности:** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством воды.

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов:** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Производитель:** ООО Лакокрасочный завод «Радуга», 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49А, т./ф. (383) 315-12-12, [www.kraski-raduga.ru](http://www.kraski-raduga.ru)  
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

Тара: 2,7 л; 9 л.