

## CLEVER PRIMER

Грунт акриловый укрепляющий глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, улучшает адгезию последующего слоя, легко наносится, значительно уменьшает расход краски.

### **ДОСТОИНСТВА:**

- улучшает адгезию
- уменьшает расход краски
- увеличивает срок службы покрытия
- экологически безопасный, без запаха

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Грунт предназначен для обработки перед окраской, для выравнивания и нормализации впитывающей способности поверхности, для укрепления слабых поверхностей (штукатурка и др.). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума или паркета, наливных). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ОСП, ДВП.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Время высыхания: не более 1 часа при  $t=+20^{\circ}\text{C}$  и влажности 65%.
- Расход при двукратном нанесении: в зависимости от впитывающей способности поверхности 100-300 мл/м<sup>2</sup>.
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.
- Тара 1 кг; 3 кг; 10 кг

ТО-001-49075239-2012 с изм. Свидетельство о государственной регистрации продукции в Роспотребнадзоре.